



## BOIS DE CHARPENTE EPICEA DE SITKA

### Essences :

- ✓ Epicéa de Sitka

### Provenance :

- ✓ Bretagne

### Qualité :

- ✓ ST III [C18]

### Sections normalisées :

- ✓ 225 x 75 – 200 x 75 – 175 x 63 – 150 x 50  
Autres sections sur demande par paquet complet

### Longueurs :

- ✓ 3.00 à 7.50 m

### Traitement :

- ✓ Non traité
- ✓ Fongicide & Insecticide [classe II sur demande]
- ✓ Autoclave [classe III sur demande]
- ✓ Autoclave [classe IV sur demande]

### Humidité :

- ✓ Frais de sciage
- Ou
- ✓ Secs séchoirs

### Conditionnement :

- ✓ Bois lattés
- ✓ Coupés d'équerre [paquet complet]



1973-CPD-133

				<input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input checked="" type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17
1973-CPD-133 28 rue de Penthièvre - B.P. 48 - 22230 MERDRIGNAC Tél. 02 96 28 41 19 - Fax 02 96 28 45 80		EN 14061-1 + A1 Bois de Structure Frais de sciage		Résistance : <input type="checkbox"/> C18 (STII) <input type="checkbox"/> C24 (STII) <input type="checkbox"/> C30 (STI) <input type="checkbox"/> C27 (STI pour les Mélèze)
Code essence : <input type="checkbox"/> LADC (Mélèze) <input type="checkbox"/> PSMN (Douglas) <input type="checkbox"/> WPCA (Sapin/Epicéa) <input type="checkbox"/> WPNP (Pins) <input checked="" type="checkbox"/> PCST (Epicéa sitka)		Normes de classement : EN 338 + NF D 52-001-1 Réaction au feu : D-s2, -d0 Classe de durabilité : NFD		<input type="checkbox"/> Bois traité PT <input checked="" type="checkbox"/> Bois non traité
Traitement : (Les caractéristiques du produit de traitement demandées dans la EN 15226 sont présentes en annexe à la facture.)				